

LINE VX

HUILE DE VASELINE TECHNIQUE

APPLICATIONS

LINE VX est une huile de vaseline technique, légère, ayant subi un raffinage poussé.

LINE VX est recommandée pour la lubrification de mécanismes délicats et de matériel de précision, ainsi que dans de nombreuses industries. Elle peut être utilisée comme huile de procédé lorsque la pureté CODEX n'est pas exigée.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade ISO	-	-	22
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	870
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	20
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	4
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	100
Point d'éclair VO	°C	NF T 60-118	210
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-18

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.