

MARINE D 20W50

HUILE POUR MOTEURS DIESEL MARINS



GAMME MARINE
MOTEUR 4 TEMPS
SAE 20W-50

NORMES & SPECIFICATIONS
ACEA E1
API CF



APPLICATIONS

MARINE D 20W50 est formulée pour lubrifier les moteurs Diesel rapides fonctionnant dans des conditions sévères.

AVANTAGES

MARINE D 20W50 présente les avantages suivants :

- Stabilité thermique à haute température.
- Protection antirouille et anticorrosion renforcée.
- Bonne résistance à l'oxydation.
- Pouvoirs détergents et dispersants élevés.
- Anti-usure.

PERFORMANCES

**NIVEAUX DE
PERFORMANCE**

ACEA E1
API CF

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	20W-50
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	886
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	154,4
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	17,9
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	129
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	248
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	7,7

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.