FICHE TECHNIQUE

MATIC LT FE

FLUIDE SYNTHETIQUE FAIBLE VISCOSITE POUR BVA

GAMME TRANSMISSION
BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE
100% SYNTHETIQUE

Minérale | Semi-synthétique | 100% synthétique

NORMES CONSTRUCTEURS
MB 236.17 / 236.14
VW G 055 162
NISSAN MATIC-S
ATF M-1375.4
DEXRON®-VI

Résistance à l'oxydation

Niveau anti-usure

APPLICATIONS

MATIC LT FE est un fluide 100% synthétique Fuel Eco destiné aux transmissions automatiques des véhicules légers et utilitaires les plus récents pour lesquels une viscosité faible est demandée.

MATIC LT FE est formulée pour les boîtes de vitesses automatiques multi-rapports (jusqu' 9 rapports) où il est préconisé l'emploi d'une huile de faible viscosité permettant de favoriser les économies de carburant et la réduction des émissions de CO2.

MATIC LT FE est particulièrement adapté aux transmissions à 9 rapports type 9G-TRONIC, de chez Mercedes.

AVANTAGES

- Propriétés de friction élevées optimisant la qualité des passages de rapports
- Une très bonne stabilité à l'oxydation et une meilleure stabilité du film d'huile à haute température
- D'excellentes propriétés anti-usure pour une protection accrue des pignons fortement chargés
- Grande fluidité à basse température, ce qui garantit une lubrification immédiate lors des démarrages à froid.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade ISO	-	-	**32**
Aspect	-	Visuelle	Liquide rouge limpide
Masse volumique à 15°C	kg/m3	NF T 60101	842
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s	NF T 60100	28.7
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s	NF T 60100	6.0
Indice de viscosité	-	NF T 60136	154
Viscosité Brookfield à -40°C	mPa.s	NF T 60152	9 531
Point d'écoulement	°C	NF T 60105	-48
Point d'éclair	°C	NF T 60118	216

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

PERFORMANCES

NIVEAUX DE PERFORMANCES	**ATF** Aisin Warner AW-2 **ATF** JWS 3324 **ATF** Shell 3353 **ATF** Shell 134 **ATF** Shell M-1375.4 **ATF** Shell L12108 **ATF** ZF LifeguardFluid6, 6+ **ATF** ZF LifeguardFluid8, LifeguardFluid9 **BENTLEY** P/N PY112995PA **BMW/MINI** P/N 83 22 0 142 516 **BMW/MINI** P/N 83 22 0 397 114 **BMW/MINI** P/N 83 22 0 163 514 **BMW/MINI** P/N 83 22 2 152 426 **BMW/MINI** P/N 83 22 2 163 514 **BMW/MINI** P/N 83 22 2 289 720 (ATF 3+) **BMW/MINI** P/N 83 22 2 305 397 (ATF 3) **CHRYSLER/DODGE/JEEP** P/N 05127382AA **CHRYSLER/DODGE/JEEP** P/N 68043742AA **CHRYSLER/DODGE/JEEP** P/N 68157995AA **FORD/LINCOLN/MERCURY** P/N XT-6-QSP or DSP (MERCON SP) **FORD/LINCOLN/MERCURY** P/N XT-10-QLV (MERCON LV) **GM/GMC/OPEL/SATURN** GM 1940773 **GM/GMC/OPEL/SATURN** DEXRON®-VI* **GM/GMC/OPEL/SATURN** P/N 88863400 / P/N 88863401 **HONDA/ACURA** DW-1 **HONDA/ACURA** ATF Type 3.0 **HONDA/ACURA** ATF Type 3.1 **HYUNDAI/KIA** NWS-9638 T-5 **HYUNDAI/KIA** P/N 040000C90SG **HYUNDAI/KIA** SP-IV/SPH-IV **HYUNDAI/KIA** SP-IV-RR **JAGUAR** Fluid 8432 **JASO** M315, Class 1A : LV **LAND ROVER** P/N TYK500050 **LAND ROVER** P/N LR0022460 : LV **MASERATI** P/N 231603 **MAZDA** ATF FZ **MAZDA** FW 6A EL **MAZDA** FW 6AX EL

NIVEAUX DE PERFORMANCES

MERCEDES/DAIMLER MB 236.14
MERCEDES/DAIMLER MB 236.17 / .16
MERCEDES/DAIMLER MB 236.12/15/41

MITSUBISHI ATF-J3
MITSUBISHI Dia Queen ATF-PA
MITSUBISHI ATF-MA-1

NISSAN/INFINITY MATIC-S
NISSAN/INFINITY MATIC-W

PORSCHE P/N 000 043 304 00

SAAB P/N 93 165 147 - AW-1

TOYOTA/LEXUS Scion FZ
TOYOTA/LEXUS Type WS

VOLKSWAGEN/AUDI/SEAT/SKODA G 052 533
VOLKSWAGEN/AUDI/SEAT/SKODA G 055 005(-A, A2)
VOLKSWAGEN/AUDI/SEAT/SKODA G 055 540 (A2)
VOLKSWAGEN/AUDI/SEAT/SKODA G 055 162 (A2/A6)
VOLKSWAGEN/AUDI/SEAT/SKODA G 060 162 (A1/A2/A6)

***ATTENTION : Ne remplace pas les normes** DEXRON® précédentes (IIIH , IIIG, IID…)

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.