

# MIX 2T

LUBRIFIANT MINÉRAL POUR MOTEURS 2 TEMPS REFROIDIS PAR AIR


**GAMME ESPACES VERTS**  
 MOTEUR  
 MINÉRALE

Minérale

Semi-synthétique

100% synthétique


**NORMES ET SPECIFICATIONS**  
 API TA

## APPLICATIONS

**MIX 2T** est une huile spécialement formulée pour la lubrification des petits moteurs 2 temps refroidis par air en usage courant : vélomoteurs, tronçonneuses, engins de motoculture, etc ...

**MIX 2T** s'emploie en mélange entre 4 et 6 % mais peut aussi être utilisée en graissage séparé.

1L ESSENCE	2%	3%	4%	50ml 
	20ml	30ml	40ml	

## AVANTAGES

Formulé à partir d'huiles de base minérales soigneusement sélectionnées et d'additifs performants à faible teneur en cendres sulfatées, **MIX 2T** offre un excellent rapport qualité/prix pour l'utilisateur de petits moteurs 2 temps d'environ 50 cm<sup>3</sup>.

Il assure en effet leur lubrification en toute sécurité à des conditions économiques avantageuses.

## PERFORMANCES

**NIVEAU DE PERFORMANCE** | API TA

## CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60-101	875
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	50,8
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	7,3
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	102
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	234
Teneur en cendres sulfatées	% masse	NF T 60-143	0,03

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*



## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

**A stocker à l'abri des intempéries.**

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.