

NEATCUT LMT 5

LUBRIFIANT DE COUPE EXTREME PRESSION ET SANS CHLORE



APPLICATIONS

NEATCUT L MT 5 est un lubrifiant spécialement conçu pour toutes les opérations difficiles d'enlèvement de copeaux de type décolletage, tournage, dressage, rabotage, filetage et taraudage ; mais aussi perçage, perçage profond, forage et alésage ; ainsi que du fraisage , brochage, taille à la fraise.

NEATCUT L MT 5 permet ces opérations sur le cuivre, l'aluminium et leurs alliages.

AVANTAGES

- Pouvoir extrême-pression renforcé,
- Lubrifiants onctueux et anti-usure,
- Pouvoir mouillant marqué,
- Propriétés antibrouillard stables,
- Bases minérales hydrogénées à faible teneur en composés aromatiques.

- Le pouvoir extrême-pression du **NEATCUT L MT 5** permet des vitesses de coupe et d'avance élevées, améliorant le bilan économique des travaux.
- L'onctuosité et le pouvoir anti-usure du **NEATCUT L MT 5** évitent les arêtes rapportées et favorisent la longévité de la tenue des outils.
- La mouillabilité du **NEATCUT L MT 5** assure un refroidissement optimal.
- La formulation du **NEATCUT L MT 5** garantit une haute résistance au cisaillement des propriétés antibrouillard ainsi qu'à la formation de vapeur d'huile.
- La sélection rigoureuse des bases mais aussi de l'additivation permettent au **NEATCUT L MT 5** d'être bien toléré par les opérateurs sensibles au contact prolongé de l'huile.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuel	Limpide
Couleur	-	Visuelle	Jaune clair
Masse volumique à 15°C	Kg/m3	NF T 60172	816
Viscosité à cinématique 40°C	mm ² /s	NF T 60100	5
Point d'éclair VO	°C	NF T 60118	142
Test 4 billes soudure	daN	NF E 48617	315
Corrosion cuivre	Cotation	NF M 07015	1b

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

NEATCUT L MT 5 est formulé à partir d'huiles neuves, non régénérées, exemptes de PCA.
NEATCUT L MT 5 n'est pas concerné par les règles d'étiquetage volontaire établies par l'UFIP.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.