

NEATCUT MT 24

LUBRIFIANT DE COUPE EXTREME PRESSION ET SANS CHLORE



APPLICATIONS

NEATCUT MT 24 est un lubrifiant spécialement conçu pour toutes les opérations très difficiles d'enlèvement de copeaux de type décolletage, tournage, dressage, rabotage, perçage, filetage et taraudage.

NEATCUT MT 24 permet ces opérations sur la fonte et les aciers de décolletage, les aciers moyennement ou fortement alliés.

AVANTAGES

- Pouvoir extrême-pression permettant des vitesses de coupe et d'avance élevées, améliorant le bilan économique des travaux.
- Lubrifiant onctueux et anti-usure, évitant les arêtes rapportées et favorisent la longévité de la tenue des outils.
- Pouvoir mouillant marqué, assurant un refroidissement optimal.
- Propriétés antibrouillard stables,
- Bases minérales hydrotraitées à faible teneur en composés aromatiques.
- Sélection rigoureuse des bases mais aussi de l'additivation permettant d'être bien toléré par les opérateurs sensibles au contact prolongé de l'huile.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuel	Limpide
Couleur	-	Visuelle	Jaune claire
Masse volumique à 15°C	Kg/m3	NF T 60172	897
Viscosité à cinématique 40°C	mm ² /s	NF T 60100	24
Point d'éclair VO	°C	NF T 60118	200
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	0
Test 4 billes soudure	daN	NF E 48617	500

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

NEATCUT MT 24 est exempt de Chlore et de Zinc

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur les rejets des fluides d'usinage usagés.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.