

OMNIFREEZE -35°C

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ORGANIQUE ET SILICATE



GAMME LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
TECHNOLOGIE ORGANIQUE
TYPE D

MINERAL

NORMES CONSTRUCTEUR
VW TL-774G (G12++)
MAN 324 typ Si-OAT

ORGANIQUE



APPLICATIONS

OMNIFREEZE -35°C peut être utilisé dans les circuits de refroidissement de voitures (scellés ou non), camions, tracteurs, engins de travaux publics, dans les régions à climat tempéré.

AVANTAGES

OMNIFREEZE -35°C est un produit avec inhibiteurs de corrosion minéraux (silicates) et organiques, ce qui lui confère des propriétés exceptionnelles :

- présence d'un film protecteur sur le métal en contact,
- protection longue durée, notamment de la fonte et de l'aluminium à hautes températures,
- respect de l'environnement (sans amines, nitrates, phosphates ni borates).

PERFORMANCES

NIVEAUX DE PERFORMANCE | MAN 324 Typ Si-OAT
MERCEDES BENZ 325.5 / 325.6
VW/AUDI/SEAT/SKODA TL774G (G12++)

A noter: les véhicules MAN Euro 6 sont équipés d'une cartouche de silicate dans le circuit de refroidissement et conformément aux prescriptions d'entretien et de garantie, le liquide de refroidissement utilisé doit répondre exclusivement à la norme MAN 324 Si-OAT. Le mélange avec MAN 324 type N, SNF, NF-artic est interdit.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	Visuelle	Rose
Masse volumique à 20°C	Kg/m3	NF R 15-602-1	1 066
Point de congélation	°C	ASTM D 1177	-35
pH	pH	NF T 78 103	8,2
Température d'ébullition	°C	NF R 15 602-4	107
Réserve d'alcalinité	ml HCL 0.1N	NF T 78 101	5,5

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif



HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

OMNIFREEZE -35°C ne contient pas de nitrites ou d'amines mais, comme tous les antigels contenant du monoéthylène glycol, il est soumis à l'étiquetage réglementaire sur les substances dangereuses (nocif par ingestion).

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS. NE PAS AVALER. NE PAS DEVERSER A L'EGOUT OU DANS LES EAUX DE SURFACE. CONSERVER DANS LES EMBALLAGES D'ORIGINE.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.