FICHE TECHNIQUE

OPALJET ELLYPSE 0W20

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE SPECIFIQUE PSA

GAMME VEHICULES LEGERS
MOTEUR
100% SYNTHETIQUE
SAE 0W-20

NORMES ET SPECIFICATIONS
ACEA C5-21
API SP
PSA B71 2010

APPLICATIONS

OPALJET ELLYPSE 0W20 est une huile 100% synthèse dite « FUEL ECO » conçue pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes, tout en réalisant des économies de carburant

OPALJET ELLYPSE 0W20 convient aux motorisations PSA: PureTech ; Hybrides, aux derniers motorisation turbo du groupe opel.

AVANTAGES

- Faible viscosité à froid (grade SAE 0W) permettant au fluide de circuler plus rapidement dans le moteur tout en assurant une excellente protection du moteur contre l'usure :
  - Economies de carburant et Réduction des émissions de CO2
- Possède des caractéristiques naturelles exceptionnelles : Résistance au cisaillement, faible volatilité
- Protection des systèmes de post-traitement grâce à la faible teneur en cendre, souffre et phosphore : améliore la longévité des filtres à particules (FAP) et protège les catalyseurs.

PERFORMANCES

HOMOLOGATIONS *(1)*	PSA B71 2010
NIVEAU DE PERFORMANCE	ACEA 2021 : C5, C6 API : SN-Plus / SP FIAT 9.55535-DM1

(1) Certificat d'homologation disponible sur demande

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	**0W-20**
Masse volumique à 20°C	kg/m³	NF T 60-101	844
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s	NF T 60-100	43
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s	NF T 60-100	8.2
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	- 48
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	233
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	10.4
Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif			

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.
A stocker à l'abri des intempéries.

www.unil-opal.com
Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires