FICHE TECHNIQUE

# OPALJET MIL-X 17 5W30

**LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE POUR PSA et RENAULT**

**GAMME VEHICULES LEGERS**
MOTEUR
100% SYNTHETIQUE
SAE 5W-30

**NORMES ET SPECIFICATIONS**
ACEA C2, C3
PSA B71 2290
RENAULT RN 17

Minérale | Semi-synthétique | 100% synthétique

Propreté moteur

Résistance à l'oxydation

Stabilité au cisaillement

HYBRID

## APPLICATIONS

**OPALJET MIL-X 17 5W30** a été formulé pour répondre aux moteurs diesel et essence utilisant un système de post-traitement tout en contribuant à une économie de carburant (jusqu'à 8% sur certains modèles PSA) et à un intervalle de vidange prolongé

**OPALJET MIL-X 17 5W30** est recommandé pour les véhicules Renault afin d'assurer une protection des moteurs essence (sauf RS et alpine) et de tous les moteurs diesel dont les moteurs diesel euro 6d

**OPALJET MIL-X 17 5W30** est conçu pour les véhicules PSA nécessitant une huile PSA B71 2290 afin de réduire l'apparition du phénomène LSPI (Low-speed pre-ignition)

**OPALJET MIL-X 17 5W30** est recommandé pour les véhicules demandant la norme C2 en grade 5W30 tels que certains moteurs KIA, IVECO, HONDA…

## AVANTAGES

- **Diminution de la consommation** de carburant grâce à une réduction des frottements internes du moteur
- Optimisation maximale **des filtres à particules contre l'encrassement** grâce à ses très basses teneurs en soufre et cendres sulfatées,
- **Extrêmement détergent** : maintient la propreté de tous les organes de votre moteur, en prévenant la formation de dépôts à hautes et basses températures,
- **Réduction des problèmes de pré-allumage à faible vitesse** (LSPI),
- **Rationalisation** de produit car **OPALJET MIL-X 17 5W30** couvre une grande part du parc français.

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| ***HOMOLOGATIONS*** *(1)* | PSA B71 2290<br>RENAULT RN 17 |

*(1) Certificats d'homologation disponibles sur demande*

| | |
|---|---|
| ***NIVEAUX DE PERFORMANCE*** | ACEA C2-21, C3-21<br>API SP<br><br>MB 229.31<br>MB 229.51, 229.52, 226.52<br>RENAULT RN 0700 / 0710 |
| ***EXPERIENCE EN SERVICE*** | OPEL OV0401547 |

## CARACTERISTIQUES

| CARACTERISTIQUES | UNITES | METHODES | VALEURS MOYENNES |
|---|---|---|---|
| **Grade SAE** | **-** | **-** | **5W-30** |
| **Masse volumique à 20°C** | kg/m$^3$ | NF T 60-101 | 850 |
| **Viscosité cinématique à 40°C** | mm²/s | NF T 60-100 | 71.6 |
| **Viscosité cinématique à 100°C** | mm²/s | NF T 60-100 | 12.1 |
| **Indice de viscosité** | - | NF T 60-136 | 166 |
| **Point d'écoulement** | °C | NF T 60-105 | -42 |
| **Point d'éclair** | °C | ASTM D 92 | 226 |
| **Viscosité CCS à -30°C** | mPa.s | ASTM D 5293 | 5 609 |
| **Viscosité H.T.H.S** | mPa.s | CEC L-036-90 | 3.52 |
| **TBN** | mgKOH/g | ASTM D 2896 | 6.5 |

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

**A stocker à l'abri des intempéries.**

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.