FICHE TECHNIQUE

OPALJET X-TRA 5W40

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE POUR INTERVALLES DE VIDANGE ALLONGES SUR RENAULT

APPLICATIONS

OPALJET X-TRA 5W40 est une huile haut de gamme permettant une parfaite protection des moteurs (qu'ils soient essence ou diesel, turbo ou non, à injection directe ou non) et de leurs post-traitements (filtres à particules notamment), et un intervalle de vidange allongé (jusqu'à 30 000 km).
OPALJET X-TRA 5W40 convient pour l'ensemble des véhicules Renault ancienne génération sans FAP demandant un niveau RN 0700/0710.

AVANTAGES

- **OPALJET X-TRA 5W40** assure la **protection des filtres à particules** contre l'encrassement, grâce à ses très basses teneurs en soufre, et cendres sulfatées. Cette huile spéciale est notamment exigée par RENAULT pour ses moteurs avec filtres à particules sortis après novembre 2007.
- Grâce à son grade SAE 5W40, **OPALJET X-TRA 5W40 évite la consommation d'huile**, par rapport à des huiles de grade SAE 5W30 plus fluides à chaud.
- **OPALJET X-TRA 5W40** s'oxyde 6 fois moins vite qu'une huile répondant à la norme ACEA C3. Elle permet donc un allongement de l'intervalle de vidange jusqu'à 30 000 km.
- **OPALJET X-TRA 5W40** permet une rationalisation des huiles pour les véhicules RENAULT: RN 0720 ; RN 0700/0710

PERFORMANCES

HOMOLOGATIONS *(1)*	RENAULT RN 0720
NIVEAU DE PERFORMANCE	ACEA C4, C3 -21 MB 226.51 RENAULT RN 0700/0710

(1) certificat sur demande

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	**5W-40**
Masse volumique à 15°C	kg/m³	NF T 60-101	844
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s	NF T 60-100	82,2
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s	NF T 60-100	13,8
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	173
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-45
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	240
Viscosité CCS à -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	5 547

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.