

PROFIL B 50 EV

FLUIDE EVAPORABLE DEFORMATION METAUX SANS CHLORE



APPLICATIONS

PROFIL B 50 EV est un fluide utilisé pour les opérations de déformation : découpage, profilage et poinçonnage sur tôles fines.

PROFIL B 50 EV a pour objectif de supprimer partiellement ou totalement l'opération de nettoyage et ou dégraissage des pièces produites.

PROFIL B 50 EV permet des opérations difficiles avec un film résiduel imperceptible, ce qui permet après évaporation toutes opérations de soudure.

AVANTAGES

- **Confort de travail des opérateurs** grâce à sa nature volatile non nocive : ne contient pas de chlore.
- Produit **non inflammable** : sécurité et souplesse d'utilisation sans restriction. Réduction des contraintes de stockage et de transports.
- Extrait sec performant.
- Utilisable sur tous types de métaux.
- **PROFIL B 50 EV** est facilement mise en œuvre par tous les procédés classiques de micro-projection, pulvérisation, au rouleau, au feutre, ou en goutte à goutte.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 20°C	Kg/m3	NF T 60 172	774
Point éclair en vase clos	°C	NF M 07 011	67

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Eviter le contact avec la peau

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.