

# PROTEC BF

PRODUIT ANTI-FENTES ET ANTI-GERCES FLUIDE



## APPLICATIONS

**PROTEC BF** est une émulsion de paraffine à haute concentration.

**PROTEC BF** laisse, après séchage, un film cireux translucide et imperméable sur les surfaces traitées.

Les bois durs tels que le hêtre, le chêne et autres feuillus doivent contenir une certaine quantité d'eau avant d'être travaillés. A défaut, des fentes, des gerces peuvent apparaître avant ou pendant les opérations de travail des bois. L'application de **PROTEC BF** permet d'éviter un séchage rapide des bois conduisant à la formation de fentes.

## AVANTAGES

- Projeté à l'extrémité des grumes (tranche) permet de conserver les bois plusieurs mois sans fissurage.
- Recommandé avant séchage (libre ou étuvé) afin d'éviter l'apparition de fentes.
- Séchage rapide du bois
- Imperméabilisant
- Ne modifie pas la couleur naturelle du bois

## UTILISATION

- Il est impératif de stocker le produit à +5°C minimum ; en dessous de cette température, le produit se sépare et est définitivement perdu.
- Agiter avant l'emploi.
- Utiliser pur.
- Application au pinceau ou par pulvérisation.

## CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Visuel	Blanc
Masse volumique à 20°C	Kg/m <sup>3</sup>	NF T 60101	915
pH	-	-	9.5
Matière sèche	%	-	46

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.