FICHE TECHNIQUE

PROTEC BV

Produit anti-fentes et anti-gercures visqueux

APPLICATIONS

PROTEC BV est une émulsion aqueuse de cires micro-cristallines, qui forme un écran imperméable sur toutes les essences de bois.

Pulvérisée sur les extrémités ou sur la tranche des bois **PROTEC BV** forme un film de cire qui retarde, régule et même empêche la perte d'humidité trop rapide, qui provoque des fissures souvent très importantes

Le taux d'évaporation est plus rapide aux extrémités qu'à travers les parois, d'où il résulte que des efforts sont mis en jeu à l'intérieur du bois, donnant lieu à ces fentes. L'application de **PROTEC BV** permet d'éviter un séchage rapide des bois conduisant à la formation de fentes.

AVANTAGES

- Projeté à l'extrémité des grumes (tranche) permet de conserver les bois plusieurs mois sans fissurage.
- Recommandé avant séchage (libre ou étuvé) afin d'éviter l'apparition de fentes.
- Séchage rapide du bois
- Imperméabilisant
- Ne modifie pas la couleur naturelle du bois

UTILISATION

- Il est impératif de stocker le produit à +5°C minimum ; en dessous de cette température, le produit se sépare et est définitivement perdu.
- Agiter avant l'emploi.
- Utiliser pur ou ajouter 25% d'eau maximum.
- Application au pinceau (pur) ou par pulvérisation (dilué).
- Lorsque l'on cherche une protection durable, il est préférable de faire deux application à 24 heures d'intervalle.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Visuel	Blanc
Masse volumique à 20°C	Kg/m3	NF T 60101	915
pH	-	-	9
Matière sèche	%	-	55

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.