



PROTECT CX 24

FLUIDE DE PROTECTION HYDROFUGEANT LONGUE DUREE
SANS SOLVANT



APPLICATIONS

PROTECT CX 24 est un fluide anti-corrosion, sans solvant. Le point d'éclair étant élevé, les conditions de sécurité sont optimum.

PROTECT CX 24 laisse un film CIREUX fin sur les pièces.

AVANTAGES

Son caractère hydrofuge permet de conseiller ce produit pour le stockage très longue durée.

UTILISATION

Au pinceau, au trempé ou par pulvérisation.

Elimination du film par un solvant type UNIL OPAL SOLV'CLEANER B 70 ou une lessive type UNIL OPAL SHP Multi HP.

PERFORMANCE

Durée de protection :

- Intérieur : 24 mois - Extérieur : 6 mois - Intempéries : 1 mois

Ces données de protection sont indicatives. Elles dépendent des conditions exactes de stockage (taux d'humidité, type d'atmosphère...).

Conforme à la norme ISO L 6743-8 RDD.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Pouvoir couvrant	m ² /l	-	125
Epaisseur du film	micron	-	10
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60100	22.8
Masse volumique à 15°C	Kg/m ³	NF T 60101	850
Aspect et couleur	-		Cireux et brun
Point d'éclair	°C	NF T 60118	137
Brouillard salin	h	NF A 05-101	96

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'absence de solvant volatil évite toute précaution spéciale d'emploi.

A stocker à l'abri du gel et des intempéries.

Produit cireux dont une partie peut décanter. Dans ce cas, utiliser la phase huileuse