



RIDER 2T

HUILE SEMI-SYNTHETIQUE POUR MOTO 2 TEMPS



GAMME MOTO

MOTEUR 2 TEMPS
SEMI-SYNTHETIQUE

Minérale

Semi-synthétique

100% synthétique

Propreté du moteur



Performance



Fumées



NORMES INTERNATIONALES

API TC
JASO FC

APPLICATIONS

RIDER 2T est une huile spécialement élaborée pour la lubrification des moteurs de moto 2 temps en utilisation sévère.

RIDER 2T s'emploie en mélange à 2 % (4% pendant le rodage) dans le carburant ou en graissage séparé.

AVANTAGES

- **Très faible teneur en cendres sulfatées**, prémunissant contre les phénomènes de préallumage à haute température.
- **Haut pouvoir détergent** permettant l'élimination de tous les dépôts et résidus issus de la combustion, ce qui garantit une propreté des lumières de transfert et d'échappement.
- **Diminution importante des fumées** (passe le test JASO FC).

PERFORMANCES

NIVEAUX DE PERFORMANCE | API TC
JASO FC



CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	visuelle	Bleue
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60101	886
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60100	91.5
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60100	12.2
Indice de viscosité	-	NF T 60136	127
Point d'éclair	°C	NF T 60118	120
Point d'écoulement	°C	NF T 60105	-30
Teneur en cendres sulfatées	% masse	NFT 60143	0.12
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	3.1

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.