

RINCAGE MOTEUR

ADDITIF DE NETTOYAGE MOTEUR



APPLICATIONS

RINCAGE MOTEUR nettoie l'intérieur du moteur de manière simple et rapide.

RINCAGE MOTEUR convient pour moteurs essence, Diesel et GPL.

AVANTAGES

- Elimine du moteur toutes impuretés telles que résidus de carburant et vernis.
- Améliore la circulation d'huile.
- Elimine les dépôts au niveau des segments.
- Augmente le rendement du moteur (meilleur rapport de compression).
- Convient pour tous types d'huiles (synthétiques, semi-synthétiques et minérales).

UTILISATION

Le contenu (300 ml) suffit pour un contenu de carter de 3 à 6 litres.

- Verser **RINCAGE MOTEUR** dans l'huile usagée, moteur chaud.
- Faire tourner le moteur au ralenti pendant + 15 minutes.
- Vidanger immédiatement pendant que l'huile est encore chaude.
- Remplacer le filtre à huile.
- Remplir le carter avec l'huile neuve.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15°C	Kg/m ³	NF T 60-101	881
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	8
Point éclair	°C	NF T 60-118	140

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.