

STOP-FUITES HYDRAULIQUE

ADDITIF CONTRE LES FUITES D'HUILE



APPLICATIONS

STOP-FUITES HYDRAULIQUE élimine les fuites d'huile dues au vieillissement des joints dans les circuits hydrauliques.

AVANTAGES

- **STOP-FUITES HYDRAULIQUE** convient pour toutes huiles minérales ou synthétiques.
- **STOP-FUITES HYDRAULIQUE** contient des composants synthétiques actifs qui régénèrent les joints et leur rendent leur souplesse permettant ainsi l'élimination des fuites.
- **STOP-FUITES HYDRAULIQUE** n'a pas d'influence sur la lubrification et le rendement du circuit hydraulique.

UTILISATION

- A utiliser à un dosage de 4% (4 litres pour 100 litres).
- Utiliser le produit de préférence après une vidange d'huile.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 20°C	Kg/m ³	NF T 60101	924
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60100	23
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60100	3,7

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.