

STOP-FUITES MOTEUR

ADDITIF CONTRE LES FUITES D'HUILE



APPLICATIONS

STOP-FUITES MOTEUR est un additif à base d'ester particulièrement recommandé comme agent de gonflement des joints.

STOP-FUITES MOTEUR élimine les fuites d'huile du moteur et convient pour moteurs essence, diesel et GPL.

AVANTAGES

- Contient des composants synthétiques actifs qui régénèrent les joints et leur rendent leur souplesse permettant ainsi l'élimination des fuites
- N'altère pas la lubrification du moteur

UTILISATION

Le contenu de 300 ml permet de traiter un carter contenant jusqu'à 6L d'huile.

Utiliser le produit de préférence après une vidange d'huile.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	-	Jaune clair
Densité à 25°C	-	NF T 60-101	0,920
Viscosité à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	7,9
Viscosité à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	2,35
Point éclair	°C	NF T 60-118	207

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.