



SYNDUS LD

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE POUR EQUIPEMENTS PNEUMATIQUES

APPLICATIONS

SYNDUS LD est un liquide synthétique pour circuit pneumatique de type circuit d'air de camion ou de sécateur.

AVANTAGES

- Lubrification efficace des circuits pneumatiques
- Protection maximale contre le gel et la corrosion
- Bonne compatibilité avec les élastomères et les matières plastiques

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	Visuelle	Bleue
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	1120
Viscosité à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	10,4
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	115
Point de congélation	°C	NF T 78-102	- 72

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

SYNDUS LD est soumis à un étiquetage réglementaire sur les substances dangereuses (toxique par ingestion).

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS, NE PAS AVALER, NE PAS DEVERSER A L'EGOUT OU DANS LES EAUX DE SURFACE. CONSERVER DANS LES EMBALLAGES D'ORIGINE.

L'élimination après usage doit être faite conformément à la législation locale en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.