



SYNTECHAIN HT 100

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE, HAUTES TEMPERATURES POUR CHAINE

APPLICATIONS

SYNTECHAIN HT 100 est spécialement formulé pour la lubrification des chaînes de convoyeurs fonctionnant à très hautes températures.

AVANTAGES

- Pouvoir pénétrant élevé
- Anti-usure
- Insensible à l'humidité
- Bas point d'écoulement
- Large plage d'utilisation (- 30°C à + 250°C)

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	Visuelle	Limpide et clair
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	965
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	100,6
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	12,5
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	270
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-48

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.